




PreviQ[®] track

Sistema modular de trilho rígido **Triade[®] PreviQ[®] track** para linhas de vida horizontal, garante ao usuário diversas aplicações de instalação nos mais diferentes locais. Revolucionário trole **Triade[®] PreviQ[®] trole**, com sistema de travamento em caso de queda, o qual facilita o auto resgate do usuário.

Ficha Técnica:

- Sistema de trilho rígido horizontal para aplicações diversas Triade PreviQ[®] track
- Comprimento: módulos de 3 e 6 metros
- Configuração: simples, treliçado simples ou treliçado duplo
- Trole: Triade[®] PreviQ[®] trole
- Material: Aço carbono ASTM A36 ou Aço Inox ANSI 304
- Acabamento:
 - ✓ Aço carbono: Sistema duplex, sendo fundo galvanizado a frio recoberto com pintura a pó (poliéster/poliamida) curada a quente. Cor amarelo segurança (Munsell 5Y 8/12). Outras opções sob consulta.
 - ✓ Aço Inox: Jateamento granalha de aço
- Opcionais: Trava-quedas retrátil, cintos de segurança,

A esteira de aço fechada oferece movimento suave com o benefício de oferecer o máximo de espaço disponível em qualquer estilo de esteira



PreviQ [®] track	Distância máxima entre suportes		Balanço máximo	
	1 Pessoa	2 Pessoas	1 Pessoa	2 pessoas
Single	3,5	2,2	0,5	0,25



A faixa treliçada única permite a maior extensão possível entre os suportes, reduzindo os custos de hardware e instalação

PreviQ [®] track	Distância máxima entre suportes		Balanço máximo	
	1 Pessoa	2 Pessoas	1 Pessoa	2 pessoas
Single Trussed	6	4,5	1,5	1



A faixa dupla permite que um trabalhador passe por outro em um sistema de monotrilha sem desconectar com segurança.

PreviQ [®] track	Distância máxima entre suportes		Balanço máximo	
	1 Pessoa	2 Pessoas	1 Pessoa	2 pessoas
Double Trussed	6	6	1,5	1

*Distancias descritas todas em metros.

¹Para distâncias entre suportes maiores ou aplicações customizadas, contate a Triade.

²Balanço é a maior distância entre extremidade do trilho e o suporte.